




DÉCORATIVES ÎLOT



# NorBreeze ISLA CUBE GLASS 60 BK

Cod. 8564

EAN 8435025785649



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8435025785649 |
| Sous-famille | Island        |

## Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an)              | 30   |
| Classe EEL (classe d'efficacité énergétique)                | A    |
| FDE (efficacité dynamique des fluides)                      | 34,7 |
| Classe FDE (classe d'efficacité dynamique des fluides)      | A    |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W)                           | 36,6 |
| Classe LE (classe d'efficacité lumineuse)                   | A    |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses)                 | 91,2 |
| Classe GFE (classe d'efficacité de filtration des graisses) | B    |
| Débit d'air en mode normal MIN (m <sup>3</sup> /h)          | 200  |
| Débit d'air en mode normal MAX (m <sup>3</sup> /h)          | 645  |
| Débit d'air en mode impulsion (m <sup>3</sup> /h)           | 820  |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB)                | 42   |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB)                | 66   |
| Mode d'augmentation de puissance acoustique (dB)            | 69   |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W)               | 0,41 |
| Ps (consommation d'énergie en veille) (W)                   | 0    |

## Directive sur l'intégration UE 66/2014

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| f (Facteur augmentation dans le temps)                                 | 0,8   |
| IEE (indice d'efficacité énergétique)                                  | 47,9  |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m <sup>3</sup> /h) | 363,7 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa)                   | 248   |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W)  | 74,8  |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W)                     | 14    |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux)              | 513   |

## Dimensions extérieures

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Largeur (mm)                 | 600      |
| Profondeur (mm)              | 480      |
| Hauteur totale maximale (mm) | 1140     |
| Hauteur totale minimale (mm) | 815      |
| Diamètre de sortie (mm)      | 150, 125 |

## Caractéristiques

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Quantité du moteur                           | 1                        |
| Modèle du moteur                             | BTDCA                    |
| Pression maximale (Pa)                       | 455                      |
| Technologie de filtre                        | Maille d'aluminium       |
| Technologie de contrôle                      | Electronic Touch Control |
| Booster                                      | ✓                        |
| Niveaux de puissance                         | 5                        |
| Minuterie                                    | ✓                        |
| Indicateur de saturation du filtre           | ✓                        |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | ✓                        |
| Fonction d'atténuation                       | ✓                        |
| Connectivité                                 | -                        |
| Commande à distance                          | -                        |
| Afficher                                     | Display_grafico          |

## Éclairage

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Modèle de lumière | ECOLED 2 |
| Technologie rayon | LED      |

## Installation

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 650    |
| Distance minimale d'une plaque à gaz (mm)      | 650    |
| Option de recirculation                        | ✓      |
| Filtre à charbon                               | -      |
| Clapet anti-retour                             | Inclus |
| Protection intérieure                          | -      |

## Branchement électrique

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50       |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 144      |
| Protection contre les chocs électriques | Class II |

**Accessoires**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Extension de conduit décoratif supérieur | Non     |
| Conduit décoratif blanc                  | Non     |
| Conduit décoratif noir                   | Non     |
| Amplificateur tube flot                  | Non     |
| Filtre métallique MAX PRO                | 2800917 |
| Filtre à charbon actif                   | 2859392 |
| Conduit flexible silencieux              | 2893002 |
| Kit de recirculation                     | Non     |